

CleanLine

SKYL AUTOMATIC

- Anvendelse:** CleanLine SKYL AUTOMATIC anvendes som afspændt skyllevand ved rengøring af ovne.
- Egenskaber:** CleanLine SKYL AUTOMATIC er biologisk nedbrydeligt og anvendes til afspænding af skyllevand efter rengøring.
- Dosering:** CleanLine SKYL AUTOMATIC er beregnet til dosering i automatisk doseringsudstyr.
Anvendes koncentreret.
- Indhold:** **Deklaration i henhold til EU Forordning nr. 648/2004:**
<1%: konserveringsmiddel, phenoxyethanol, benzoic acid, dehydroacetic acid.
Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16 i sikkerhedsdatabladet.
- Vægtfylde:** Ca. 1,00 kg/l
- pH-værdi:** Koncentrat: Ca. 2,0
- Opbevaring:** Opbevares i tillukket originalemballage.
Holdbarhed: 36 måneder.
- Emballage:** 60 kg plastdunk.
Karton á 3x5 kg plastdunk.
- Sikkerhed:** Se vedlagte sikkerhedsdatablad af 20.05.2015

Scan-Clean
ApS

Frederikshøjvej 78 · 7100 Vejle
Tel. 75 83 83 99 · Fax 75 83 10 15
scan-clean@mail.tele.dk · www.scan-clean.dk
ISO 14001 Miljøcertificeret

R
E
N
G
Ø
R
I
N
G